

## 온습도 측정기 testo 625

- 앱과 연결 가능한 디지털 온습도계

대기 온도와 상대습도를 간단하고, 빠르고, 정밀하게 측정할 수 있습니다.

이슬점 및 습구 온도를 계산할 수 있습니다.

testo Smart 앱에서 빠른 설정, 그래프 이력, 보조 화면 및 측정 데이터 저장이 가능합니다.

한계치 초과 시 소리알람이 울립니다.

시간 별 평균값과 지점 별 평균값을 계산할 수 있습니다




상대습도와 대기 온도는 실내 공기질 및 쾌적도의 평가를 좌우하는 2가지 결정적 요인입니다. 때문에 여러분이 쾌적한 실내에서 사람들이 머무르게 하고 싶거나 또는 보관실 내에서 최적의 상태인 공기가 널리 퍼지게 하고 싶다면 컴팩트한 testo 625 온습도계가 가장 적합한 선택입니다.

정밀한 결과를 최대한 빠르고 쉽게 얻을 수 있도록 testo 625는 이슬점 및 습구 온도도 자동으로 계산합니다. 또한, 시간 별 평균값과 지점 별 평균값도 곧바로 표시됩니다.

또한, 여러분은 testo Smart 앱을 이용하여 testo 625 온습도계를 다음과 같이 최대한 활용할 수 있습니다.

- 측정기 설정
- 측정된 값을 그래프로 표시
- 측정 데이터 저장
- 사용자 및 측정현장 관리
- 측정현장 기록
- 보고서를 이메일로 발송



## 주문 자료/기술자료/액세서리

### testo 625

앱과 연결 가능한 소리알람이 있는 온습도 측정기 testo 625. 케이스, 교정 프로토콜 및 AA형 배터리 3개 포함

제품 번호 0563 1625



#### testo Smart 앱

- 간단하고 빠릅니다. 다양한 용도에 적합한 측정 메뉴 덕분에 측정 설정 및 수행 시에 최적의 지원을 제공받을 수 있습니다.
- 신속히 결과를 해석할 수 있도록, 측정값을 표와 같은 도표 형태로 명확히 제시해줍니다.
- 사진을 포함한 디지털 측정 보고서를 현장에서 PDF/CSV 파일로 작성하여 곧바로 이메일로 발송할 수 있습니다.



Free download  
for Android and iOS



#### 센서 타입

##### Testo 정전용량형 습도 센서

측정범위	0~100 %RH
정확도±1 digit	2.5 %RH (5~95 %RH)
분해능	0.1 %RH

##### NTC

측정범위	-20~+60°C
정확도±1 digit	±0.5°C
분해능	0.1°C

#### 일반 기술자료

작동온도	측정기: -20~+50°C 프로브: -20~+70°C
보관온도	-20~+50°C
배터리 타입	AA형 배터리 3개
배터리 수명	100시간
크기	측정기: 208 x 60 x 28 mm 프로브: 12 x 15 mm
무게	199 g
보호등급	측정기: IP40/프로브: IP20
하우징 재료	ABS + PC / TPE

19812284/msp/09/2022

기술적 수정을 포함한 변경이 실시될 수 있습니다.

#### 액세서리

액세서리	제품 번호
블루투스 / IRDA 프린터 (배터리 및 충전케이블 포함)	0554 0621
프린터 용지(1팩 6롤입)	0554 0568
ISO 습도 교정 성적서, 교정 포인트: +25°C에서 11.3 %RH 및 75.3 %RH	0520 0006
ISO 습도 교정 성적서, 포화 식염수 용액, 교정 포인트: 11.3 %RH	0520 0013
ISO 습도 교정 성적서, 포화 식염수 용액, 교정 포인트: 75.3 %RH	0520 0083
DAkkS 습도 교정 성적서, 전자 온습도계, 교정 포인트: +25 °C에서 11.3% RH 및 75.3% RH	0520 0206